



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DoP/ShaftWall System/0020/15.11.2016

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: / *Unique identification code of the product-type:*

NIDA Šachta L / NIDA Shaft L

2. Naudojimo paskirtys (-ys): / *Intended use/es:*

Instaliacinių šachtų apkalų sistema skirta naudoti statyboje, statybos objektų viduje.
/ The Shaftwall system for use in construction inside buildings

3. Gamintojas: / *Manufacturer:*

Siniat Sp. z o.o. - Przeglawska 8, 03-879 Warszawa (Centrinė būstinė / *Headquarters*),
Leszcze 15, 28-400 Pińczów (Gipskartonio plokščių gamykla / *Plaster board manufacturing plant*),
Gacki, 28-400 Pińczów (Plieno profilių gamykla / *Steel profile manufacturing plant*),
Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7 (Gipso mišinių gamykla / *Gypsum compound manufacturing plant*).

4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar

sistemos: / *System/s of AVCP:*

Sistema 3 / System 3

5. Europos vertinimo dokumentas / *European Assessment Document:*

Europos techninis įvertinimas / *European Technical Assessment:*

ETA 15/0301 (Pertvaros) / ETA 15/0301 (Partitions)

Techninio įvertinimo įstaiga: / *Technical Assessment Body:*

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Nr. 1301
/ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, No1301

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: / *Declared performance:*

Esminės charakteristikos / Essential characteristics	Eksploatacinės savybės / Performance	Darniosios techninės specifikacijos / Harmonised technical specifications
Maksimalus aukštis / <i>Maximum height</i>	Be apribojimų / <i>No limit</i>	ETA 15/0301
Atsparumas ugniai (priklausomai nuo konstrukcijos ir plokščių dangos konfigūracijos - žr. techninį katalogą) / <i>Fire resistance (depends on structure & board configuration - see technical catalogue)</i>	(R)EI 30 ÷ (R)EI120	ETA 15/0301

Esminės charakteristikos / Essential characteristics	Eksplotacinės savybės / Performance	Darniosios techninės specifikacijos / Harmonised technical specifications
Garso izoliavimo didėjimas (priklausomai nuo konstrukcijos ir plokščių dangos - žr. techninį katalogą) / <i>Increase acoustic insulation (depends on structure & board configuration – see technical catalogue)</i>	NPD	ETA 15/0301
Garso izoliacija (priklausomai nuo konstrukcijos ir plokščių dangos konfigūracijos - žr. techninį katalogą) / <i>Acoustic insulation (depends on structure & board configuration - see technical catalogue)</i>	$R_w = 37 \div 54 \text{ dB}$	ETA 15/0301

Nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu: / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Radosław Kowalski - Produktų ir sistemų techninės plėtros vadovas
(pavardė ir funkcija / name and function)

Varšuva/Warsaw, 2016-11-15

(vieta ir išdavimo data / *place and date of issue*)

.....
 (parašas / signature)

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przecławska 8
 03-879 Warszawa
 NIP: 662 00 50 811 REGON: 001412101
 -49-