



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. DoP/Fixed Lining System/0018/15.11.2016

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: / *Unique identification code of the product-type:*

**NIDA Tinkas - C/L / NIDA Lining - C/L**

2. Naudojimo paskirtys (-ys): / *Intended use/es:*

**Tvirtinamų dangų sistema skirta naudoti statyboje, statybos objektų viduje.**  
*/ The fixed lining system for use in construction inside buildings*

3. Gamintojas: / *Manufacturer:*

**Siniat Sp. z o.o. - Przechławska 8, 03-879 Warszawa** (Centrinė būstinė / *Headquarters*),  
**Leszcze 15, 28-400 Pińczów** (Gipskartonio plokščių gamykla / *Plaster board manufacturing plant*),  
**Gacki, 28-400 Pińczów** (Plieno profilių gamykla / *Steel profile manufacturing plant*),  
**Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7** (Gipso mišinių gamykla / *Gypsum compound manufacturing plant*).

4. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar

sistemos: / *System/s of AVCP:*

**Sistema 3 / System 3**

5. Europos vertinimo dokumentas / *European Assessment Document:*

Europos techninis įvertinimas / *European Technical Assessment:*

**ETA 15/0301 (Pertvaros) / ETA 15/0301 (Partitions)**

Techninio įvertinimo įstaiga: / *Technical Assessment Body:*

**TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Nr. 1301**  
*/ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, No1301*

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: / *Declared performance:*

<b>Esminės charakteristikos / Essential characteristics</b>	<b>Eksploatacinės savybės / Performance</b>	<b>Darniosios techninės specifikacijos / Harmonised technical specifications</b>
Maksimalus aukštis / <i>Maximum height</i>	$H_{max} = 10000 \div 12000$ mm	ETA 15/0301
Atsparumas ugniai (priklausomai nuo konstrukcijos ir plokščių dangos konfigūracijos - žr. techninį katalogą) / <i>Fire resistance (depends on structure &amp; board configuration - see technical catalogue)</i>	(R)EI 30 ÷ (R)EI120	ETA 15/0301

Esminės charakteristikos / <i>Essential characteristics</i>	Eksploatacinės savybės / <i>Performance</i>	Darniosios techninės specifikacijos / <i>Harmonised technical specifications</i>
Garso izoliavimo didėjimas (priklausomai nuo konstrukcijos ir plokščių dangos - žr. techninis katalogas) / <i>Increase acoustic insulation (depends on structure &amp; board configuration – see technical catalogue)</i>	$R_{w\max.} = 11 \text{ dB}$	ETA 15/0301
Garso izoliacija / <i>Acoustic insulation</i>	NPD	ETA 15/0301
Atsparumas smūgiams (saugus sudužimas) / <i>Impact resistance (safe breakage)</i>	1A	ETA 15/0301 LK00-1060/12/R34NK

Nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes.


Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

*/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Pasirašyta gamintojo ir jo vardu: / *Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

**Radosław Kowalski - Produktų ir sistemų techninės plėtros vadovas**  
(pavardė ir funkcija / *name and function*)

Varšuva/Warsaw, 2016-11-15  
(vieta ir išdavimo data / *place and date of issue*)



(parašas / *signature*)

**SINIAT Sp. z o.o.**  
ul. Przecławska 8  
03-879 Warszawa  
NIP: 662 00 50 811 REGON: 001412101  
-49-